

Das T-Tool Dual Contact Spindelsystem verringert den standardmäßigen Abstand zwischen Werkzeugflansch und Maschinenspindel bis zur vollständigen Plananlage. Dadurch erhöht sich die Radialsteifigkeit extrem. Sehr hohe Spindeldrehzahlen bis 40000U/min sind dadurch problemlos möglich!

DAS PBT-STARTER SET MIT 5 AUFNAHMEN


Mit unserem **PBT Starter-Set** erhalten Sie die Komplettausstattung in vollem Umfang inklusive dem bewährten innenliegenden Spannzangen-system „Superspeed“ mit ZETA-Sicherheitsspannmutter.

Darin enthalten sind:

- 5 x PBT Werkzeuge in Wunschgröße und Wunschlänge
- Passende Spannzangen mit Wunschk Durchmesser
- 5 x Anzugsbolzen
- 1 x PBT Bedienelement
- 1 x PBT Montagevorrichtung
- ZETA Sicherheitsspannmutter
- ZETA Sicherheitsspannschlüssel
- ZETA Eindrehhilfe



- Wählen Sie **insgesamt fünf PBT-Werkzeuge** nach Wahl aus unserem Sortiment aus.
- Die jeweils passenden Anzugsbolzen und Bedienelemente sind im Starter Set inklusive.
- Bitte geben Sie auch die Spannzangendurchmesser Ihrer Wahl an.



SPANNZANGENFUTTER „SUPERSPEED“

Kegel Taper Size	Nenngröße nominal size	Spannbereich clamping range	D	L1	L2	L3	Artikelnummer Part number
PBT-30	ER11	1-7	22	108,5	60	39	SPZ30PBT06011ERI
PBT-30	ER16	1-10	29	108,5	60	39	SPZ30PBT06016ERI
PBT-30	ER20	1-13	33	108,5	60	39	SPZ30PBT06020ERI
PBT-30	ER25	1-16	37	108,5	60	39	SPZ30PBT06025ERI
PBT-30	ER32	1-20	48	108,5	60	39	SPZ30PBT06032ERI

SPANNZANGENFUTTER „SUPERSHORT“

Kegel Taper Size	Nenngröße nominal size	Spannbereich clamping range	D	L1	L2	L3	Artikelnummer Part number
PBT-30	ER16	1-10	44	80,5	32	44	SPZ30PBT03216ERI
PBT-30	ER20	1-13	44	80,5	32	44	SPZ30PBT03220ERI
PBT-30	ER25	1-16	44	80,5	32	44	SPZ30PBT03225ERI

SPANNZANGENFUTTER „SUPERSLIM“

Kegel Taper Size	Nenngröße nominal size	Spannbereich clamping range	D	L1	L2	L3	Artikelnummer Part number
PBT-30	ER11	1-7	16	113,5	65	44	SPZ30PBT06511ERM
PBT-30	ER16	1-10	22	128,5	80	59	SPZ30PBT08016ERM
PBT-30	ER20	1-13	28	148,5	100	79	SPZ30PBT10020ERM

SPANNZANGENFUTTER „SUPERSTRONG“

Kegel Taper Size	Nenngröße nominal size	Spannbereich clamping range	D	L1	L2	L3	Artikelnummer Part number
PBT-30	ER16	1-10	28	118,5	70	49	SPZ30PBT07016ERR
PBT-30	ER20	1-13	34	108,5	60	39	SPZ30PBT06020ERR
PBT-30	ER25	1-16	40	108,5	60	39	SPZ30PBT06025ERR
PBT-30	ER32	1-20	50	108,5	60	39	SPZ30PBT06032ERR
PBT-30	ER40	1-25	63	118,5	70	49	SPZ30PBT07040ERR

KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN

Kegel Taper Size	Nenngröße D nominal size D	D1	L1	L2	L3	Artikelnummer Part number
PBT-30	16	37	99,5	35	16	KD30PBT035016016
PBT-30	22	47	111,5	45	18	KD30PBT045018022
PBT-30	27	60	113,5	45	20	KD30PBT045020027
PBT-30	32	60	113,5	45	20	KD30PBT045020032

EINSCHRAUBFRÄSDORN

Kegel Taper Size	Nenngröße nominal size	L1	L2	Artikelnummer Part number
PBT-30	M16	98,4	50	EF30PBT050M16
PBT-30	M16	148,4	100	EF30PBT100M16

